



LÍNEA IMPRESAS



LÍNEA "407 D"

HT-002

SOBRE EL DORSO

Descripción

Cinta de embalaje con soporte de polipropileno biorientado y emulsión acrílica acuosa.

Aplicaciones

Su principal uso es como cinta selladora de embalajes de cartón corrugado (cajas) o plásticos (bolsas), etc. Se aplica con expendedores manuales o con máquinas automáticas cerradoras de cajas, dependiendo esto del volumen de unidades a empacar. También pueden usarse como cinta de sujeción en la industria de artículos del hogar y metalúrgica.

Condiciones de uso

Las superficies donde se aplique deberán estar exentas de polvo y libres de grasitud, se tendrá especial cuidado cuando se aplique en el cerrado de cajas cuyo contenido no deje presionar suficientemente el adhesivo al cartón, por quedar medianamente vacías. Resulta relevante la presión que se efectúe al utilizar el producto, para obtener la óptima performance del mismo. En máquinas encintadoras automáticas, deben regularse las tensiones y demás parámetros de los cabezales aplicadores. Debe evitarse de aplicar sobre superficies de acabados delicados, dado que su poder adhesivo puede dañar o manchar dicha superficie.

Características

Soporte BOPP: 22 micrones | Capa adhesiva: 23 micrones. Adhesivo acrílico acuoso de excelente claridad y balance de propiedades de tack y adhesión. | Apto para cámara de frío (hasta -40 °C) | Apto para el cerrado de cajas de alimentos (cumple con las exigencias de la norma FDA "Food Additive | Regulation" - N° 21 CFR 175.105 Adhesives).

Espesor total	PSTC - 33	45 micrones
Resistencia a la tracción (Kg./cm.)	PSTC - 31	3 (+/-0.5)
Elongación (%)	PSTC - 31	140 (+/-20)
Adhesión (g/cm.)	PSTC - 1	210 (≥180)



Almacenamiento

- Lugares libres de humedad y de temperaturas extremas, conservando su embalaje original.
- Las cajas deben ser colocadas en la orientación indicada, para prevenir la deformación de los rollos y/o lastimaduras en los mismos.

Revisiones

Revisión N°: 01 | Emisión original.

Presentación

- En color transparente y marrón. Colores plenos: Azul, Amarillo, Rojo, Verde, Negro, Blanco.
- Ancho de los rollos: 19 mm. / 24 mm. / 36 mm. / 48 mm. / 72 mm./ 96 mm. / 144 mm. Consultar por anchos especiales.
- Largo de los rollos: 50 mts. – 100 mts. – 500 mts. – 1000 mts. – 1500 mts. Consultar por largos especiales.
- Cintas impresas con logotipo: sobre fondo transparente o color, con impresión hasta 3 colores. Impresión sobre cara adhesiva y dorso.
- Largo de los rollos: 40/ 45 /50 /80 /90 /100 mts. Consultar por largos especiales.

Código AJEC	Medidas	Presentación
407 D 024 0050	24mm x 50mts	72 unid. por caja
407 D 024 0100	24mm x 100mts	72 unid. por caja
407 D 048 0050	48 mm x 50mts	36 unid. por caja
407 D 048 0100	48 mm x 100mts	36 unid. por caja
407 D 048 1000	48 mm x 1000mts	6 unid. por caja
407 D 048 1500	48 mm x 1500mts	6 unid. por caja
407 D 072 0050	72 mm x 50mts	24 unid. por caja
407 D 072 0100	72 mm x 100mts	24 unid. por caja
407 D 072 1000	72 mm x 1000mts	4 unid. por caja

Versión: 00 / FECHA VIGENCIA: 01/2018 | FECHA REVISIÓN: 01/2019

La información que se presenta en esta especificación técnica fue preparada por personal calificado y a nuestro mejor entender, es verdadera y precisa. La información y las recomendaciones aquí expuestas son proporcionadas para este producto con el entendimiento de que el comprador determinará por su parte la utilidad del mismo para este propósito. Estos datos no constituyen una garantía, expresa o implícita, reglamentaria o de otro tipo, ni son una representación por la cual la empresa AJEC AUTOADHESIVOS S.A. asuma la responsabilidad legal. Los datos aquí emitidos son sólo para la información y consideración del usuario. El usuario deberá determinar si cualquier uso que dé a este producto está de acuerdo con las leyes y reglamentaciones federales, estatales, provinciales y locales aplicables.